

fatra

STŘEŠNÍ ŠABLONA

LEHKÁ KRYTINA SE VZHLEDEM BŘIDLICE



nízká hmotnost



dlouhá životnost



český výrobce

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	skládaná střešní krytina šikmých a sedlových střech
Vzhled:	imitace přírodní břidlice
Barva:	antracit
Materiál:	druhotné materiály
Rozměr:	400 x 400 mm
Tloušťka:	5 mm
Balení:	9 ks/sada
Hmotnost / 1ks:	cca 990 g
Spotřeba:	cca 9 ks/m ²
Plošná hmotnost:	cca 9 kg/m ²
Reakce na oheň:	třída E



400 x 400 mm



5 mm



990 g

VÝROBCE:




Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla, Česká republika
www.fatra.cz



8 593367 499430

ZÁKLADNÍ ZÁSADY MONTÁŽE

Před montáží si vždy přečtěte kompletní montážní návod.



- ✓ Montáž provádějte na celoplošný pevný záklop.
- ✓ Minimální doporučený sklon střechy: 20°.
- ✓ Krytinu doplňte vhodnou pojistnou hydroizolační vrstvou.
- ✓ Šablony pokládejte od okapu směrem k hřebeni ve vodorovných řadách.
- ✓ Mezi šablonami ponechte dilatační mezeru (doporučeno cca 5 mm).
- ✓ Kotvení provádějte pouze určenými spojovacími prvky.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

- ✓ Skladujte v suchém prostředí při teplotě -5 °C až +30 °C.
- ✓ Chraňte výrobek před znečištěním a dlouhodobým působením povětrnosti před montáží.

UPOZORNĚNÍ

- ✓ Nedodržení správného způsobu montáže může negativně ovlivnit funkčnost a životnost krytiny.
- ✓ Při montáži v chladném počasí je nutné dbát zvýšené pozornosti na dodržení dilatačních mezer.
- ✓ Nedoporučuje se pokládka při teplotách nižších než 10 °C.

